



Kazetová vnútorná jednotka

CC AERI



	Model	ACP-09CC25AERI/13s	ACP-12CC35AERI/13s	ACP-18CC50AERI/13s	
❄️	Kapacita (W)	2638	3517	5280	
	Prevádzkový rozsah chladienia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	
☀️	Kapacita (W)	2931	3810	6568	
	Prevádzkový rozsah vykurovania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	
Vnútorná jednotka	Prietok vzduchu (m³ / h) - HI / MID / LOW	500 / 460 / 400	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300	
	Chladivo	R32	R32	R32	
	Kapacita odvlhčovania (L / h)	1,0	1,2	1,8	
	Hluk – Akustický tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW	39 / 37 / 35	42 / 38,5 / 31,5	44 / 41 / 31,5	
	Hlasitosť za štandardných podmienok (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 56	
	Rozmery balenia ureďaja (mm)	715 x 640 x 295	715 x 640 x 295	715 x 640 x 295	
	Rozmery balenia panelov (mm)	715 x 715 x 125	715 x 700 x 115	715 x 700 x 115	
	Rozmery zariadenia (mm)	570 x 570 x 245	570 x 570 x 245	570 x 570 x 245	
	Rozmery panelu (mm)	620 x 620 x 50	620 x 620 x 50	620 x 620 x 50	
	Brutto / netto váha panelov (kg)	4,5 / 2,5	4,3 / 2,7	4,3 / 2,7	
	Brutto / netto váha (kg)	17,5 / 14,6	18,8 / 16,1	19,0 / 16,2	
	Pripojenie	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
		Priemer potrubia v plynnej fáze	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
Prepojovací kábel	Pripojenie (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	
Zdroj		~220-240 V / 1 / 50 Hz; Vonkajšia jednotka			

